

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



Placa Ecoboard

Descrição

A chapa Ecoboard é produzida com preenchimento interno no sistema "honeycomb", em formato de colmeia obtendo-se assim, um ganho significativo á nível de resistência, com alta rigidez e estabilidade dimensional. As placas são revestidas com papel Kraft pardo ou branco de alta gramatura com tratamento de superfície para uma menor absorção de umidade, pode ser serigrafada ou impressa digitalmente em um equipamento flat-bed.

Utilização

- Uso interno em áreas secas;
- Indicado para peças de comunicação visual, entre elas:
 - Expositores;
 - Estandes para feiras;
 - Móveis sustentáveis;
 - Cenários e ambientações de eventos;
 - Quiosques indoors;
 - Embalagens.

Desempenho

A chapa Ecoboard tem o equilíbrio perfeito entre leveza e resistência, possibilitando criação de estruturas robustas, porém leves e fáceis de transportar e instalar. Possui núcleo rígido e resistente a amassados. Apresenta facilidade no corte e moldagem de acordo com o projeto.

Dados Técnicos

Produto	Miolo interno (polegada)	Resistência (Ton./m ²)	Espessura (mm)	Dimensões (mm)	Qtd./embalagem
Placa EcoBoard	3/8"	5	12	2440x1220	60 placas / 1 pallet
	3/8"	5	16	2440x1220	45 placas / 1 pallet
	3/8"	5	25	2440x1220	30 placas / 1 pallet

O papel utilizado na composição das placas provem em 100% do processo de reciclagem, as colas que utilizamos são colas orgânicas, fazendo com que o material seja ecologicamente correto, portanto 100% reciclável. Produto com controle de cadeia de custódia FSC®.

Havendo necessidade de medidas e espessuras diferentes, entrar em contato com o departamento comercial.

Placa Ecoboard

Produto / Embalagem



Dados Gerais - Transporte, Manuseio e Armazenamento

- **Transporte:** O transporte das placas pode ser manual ou por empilhadeira.
 - Na ação manual, as placas devem ser transportadas na posição vertical;
 - Antes de iniciar a descarga, verifique se não houve dano no material.
 - Se houver risco de umidade, proteja as chapas com lona plástica.
 - Informações para transportadoras na tabela abaixo:

Produto	Espessura (mm)	Qtd. (Pallet)	Dimensões CxLxA (mm)	Peso (UN) KG	Peso (Pallet) KG
Placa EcoBoard	12	60	2490x1270x930	5,00	330
	16	45	2490x1270x930	6,50	290
	25	30	2490x1270x930	8,00	270

- **Manuseio:** Não são necessárias precauções especiais além da boa higiene e práticas de segurança normais no local de trabalho.
- **Armazenamento:** Manter o produto em local seco, protegido e em superfície plana sobre o pallet – respeitando o empilhamento máximo de três pallets. Evite acúmulo excessivo de pó.

Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente e não afere o desempenho de um sistema final. Os dados técnicos apresentados pela Hexacell são válidos para o produto quando armazenados, manuseados e instalados conforme os procedimentos expostos no manual.

Placa Ecoboard

PERFIL HEXACELL

O perfil Hexacell é desenvolvido em PVC 100% reciclável. Promove uma aparência ótima e cria proteção aos possíveis danos causados ao produto. As cores padrões são branco e preto, outras cores são disponíveis a pedido, respeitando o lote mínimo.

O perfil está disponível para placas EcoBoard com espessura de 12mm e 16mm conforme tabela abaixo:



Produto	Espessura (mm)	Qtd. (m)	Dimensões bobina DxA (m)	Cubagem (m ³)	Peso (UN) KG
Perfil Hexacell	12	150	0,42x0,21	0,03	5
	16	150	0,42x0,21	0,03	7

Este presente documento não é válido se reproduzido parcialmente.
A Hexacell reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio.

Hexacell do Brasil Artefatos de Papel Ltda – ME
Rua Giuseppe Fórmolo, 400 Pavilhão E, Bairro Cruzeiro,
Caxias do Sul – RS CEP: 95074-100
Telefone: (54) 3054.6520 / (54) 8433-6208

comercial@hexacell.com.br
www.hexacell.com.br



A marca do manejo
florestal responsável

